

Connettori

Connettori



Art. 07-644
Connettore maschio
Ø 9,5 mm



Art. 07-645
Connettore femmina
Ø 9,5 mm



Art. 07-647
Spina T 9,5 IND.
Attenuazione 4 dB



Art. 07-648
SC 9,5-F
Conn. femmina
Ø 9,5 mm
schermato



Art. 07-652
SC E 9,5
Conn. maschio
Ø 9,5 mm
schermato



Art. 07-654
SC/L 9,5-M
Conn. maschio
Ø 9,5 mm
schermato, a 90°



Art. 07-655
SC/L 9,5-F
Conn. femmina
Ø 9,5 mm
schermato, a 90°



Art. 07-639
Isolatore coassiale
Ø 9,5 mm - 400 V



Art. 07-660
R 75
Resistenza di chiusura



Art. 07-661
R 75 isolata
Resistenza di chiusura isolata



Art. 17-760
Tappo F isolato



Art. 17-760/A
Tappo F isolato High Frequency



Art. 17-761
Tappo F



Art. 17-755
Connettore F maschio a crimpare per cavo 5 mm



Art. 17-756
Connettore F maschio a crimpare per cavo 7 mm



Art. 17-757
Connettore F maschio per cavo 3,6 mm



Art. 17-750
Connettore F maschio per cavo 5 mm



Art. 17-758
Connettore F maschio per cavo 6,2 mm



Art. 17-759
Connettore F maschio per cavo 6,8 mm



Art. 17-751
Connettore F maschio per cavo 7 mm



Art. 17-752
Connettore F maschio + OR per cavo 7 mm



Art. 17-754
Connettore F maschio per cavo 10 mm



Art. 17-780
Connettore F maschio per cavo 5 mm ottone RoHS



Art. 17-782
Connettore F maschio per cavo 7 mm ottone RoHS



Art. 17-767
Connettore F maschio rapido per cavo 7 mm



Art. 17-770
Adattatore rapido Presa-Spina F



Art. 17-772
Adattatore Presa F-Spina Ø 9,5



Art. 17-773
Adattatore Presa F-Presa Ø 9,5



Art. 17-743
Adattatore economico Presa-Presa F



Art. 17-744
Ghiera esagonale



Art. 17-746
Adattatore Presa-Presa F



Art. 17-745
Adattatore rapido Spina-Spina F



Art. 17-747
Adattatore Spina-Spina F



Art. 17-749
Connettore F 90° maschio/femmina



Art. 17-786
Cappuccio di gomma waterproof per connettori F