



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

## Centrale larga banda DTKom 3 ingressi: FM-BIII-UHF - LTE Ready

È una centrale di amplificazione di alta potenza dotata di comandi multipli anteriori e progettata con componenti che minimizzano la figura del rumore generale. Ha 3 ingressi (FM-BIII-UHF). Incorpora il filtro de LTE.

Art.534040

ID.NR

EAN13

8424450171233

### Si distingue per

- Amplificazioni separate che minimizzano l'intermodulazione tra le bande e quindi consente elevati livelli d'uscita
- Progettata con tecnologia Push-Pull che garantisce livelli da 123 dB $\mu$ V in terrestre
- Integra un alimentatore ad alte prestazioni a basso consumo
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak. Il suo design facilita il raffreddamento

### Caratteristiche principali

- Switch per l'alimentazione di preamplificatori o sistemi BOSS
- Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita
- Maschera frontale intuitiva, con regolazioni e diagramma a blocchi
- LED indicatore di segnale in uscita

## Caratteristiche tecniche

(1): switch BI/FM (2): switch preamp: ON

Articolo		534040		
Ingressi	bande	BI/FM	BIII	UHF
Intervallo di frequenze	MHz	47-68 / 88-108	174-370	470-790
Guadagno (basso/alto)	dB	25/39- 21/31	36 / 44	43 / 53
Intervallo di regolazione del guadagno		0-20	0-20	0-20
Livello di uscita	DIN45004B		123	123
	EN50083	IMD3	120	120
		IMD2	110	-
	CTB, CSO, XMOD		-	-
Figura di rumore	dB	10	6,5	7,5
Alimentazione ingresso/uscita (2)	Vdc	12	12	12
Corrente max. passante U <- -> I	mA	50	50	50
Consumo totale AC	W	10		
Uscita test	dB	-20		
Tensione di rete	Vac	196-264		
Temperatura ambiente di lavoro	°C	-5 a +45		
Indice di protezione	IP	20		
Dimensioni (L x A x P)	mm	280 x 142 x 48		