



SCHEDA PRODOTTO

COD. 59.6616.26

CAVO "PATCH" DI RETE FTP CAT. 6 CCA

Cat.:	6 Class E	Standard:	TIA/EIA 568B	Lunghezza:	0,25 m	Colore:	Grigio
Tipo:	Flessibile	Sezione:	AWG 26				
Schermatura:	FTP	Materiale schermatura:	Alluminio				
Materiale conduttore:	CCA	Conduttore:	7x 0,16 mm				
Banda:	250 MHz	Velocità:	10 Gbps				
Diametro esterno:	6,1 mm	Materiale guaina:	PVC				

Cavi Ethernet schermati (FTP, Foiled Twisted Pair) con connettori RJ45 in Cat. 6. Conduttore in CCA. Ampiezza di banda 250MHz. Separatore in plastica interno tra le coppie di conduttori. Implementazione e miglioramento delle specifiche di attenuazione del crosstalk (diafonia) rispetto alla cat. 5. La Cat. 6 sfrutta al massimo le potenzialità delle reti a 10/1000/1000Mbps, con una velocità massima di 5Gbps fino a 100m, e di 10Gbps fino a 55m. Adeguati a reti professionali e domestiche che prevedono elevati flussi dati, anche per la IP TV in 4K e per l'online gaming. Garantiscono connessioni stabili e prive di interferenze anche a lunghe distanze. La schermatura attenua le eventuali interferenze elettromagnetiche esterne, aumentando la stabilità del segnale, e la distanza massima entro cui sono garantite le specifiche del cavo.